

### CARACTERÍSTICAS

- Calefaccionamiento eléctrico.
- Control digital.
- Modo de carga frontal.
- Posee 50 programas de configuración.
- Gestión de temperatura avanzada: Ajuste de temperaturas antes y después de tambor. Secado ajustable y programable según necesidades.
- Precisión de movimiento: Variador de frecuencia para control de velocidad e intervalos de rotación del tambor.
- Control fácil e intuitivo: Control de manejo fácil para usuarios básicos. Totalmente ajustable para usuarios avanzados, incluyendo hasta 50 programas multi-fase.
- Cero ruedas de soporte tambor: Ausencia de ruido, menor mantenimiento.
- Sensor de humedad avanzado: Programas eficientes sin sobresecado de tejidos.
- Durabilidad: Tambor en acero inoxidable.
- Adaptabilidad: Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de la puerta.

### ESPECIFICACIONES

Procedencia	País	España
Capacidad	kg	17
Volumen del tambor	litros	340
Consumo	kWh/l	1

### DIMENSIONES

Embalado		
Ancho (L)	mm	826
Profundidad (P)	mm	1.280
Alto (H)	mm	1.680
Peso	kg	299

Desembalado		
Ancho (L)	mm	798
Profundidad (P)	mm	1.173
Alto (H)	mm	1.522
Peso	kg	279

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Suministro eléctrico		
Energía	V / Hz / F	380/50/3
Potencia total	kW	18,9
Protección	A	32
Enchufe industrial	A	32

Salida de vapores		
Diámetro	pulgadas	6"
Caudal nominal	m3/h	697



ED340