

CARACTERÍSTICAS

- **Care Touch Roll:** Rodillo con recubrimiento cromado que mejora la conducción del calor y ofrece resistencia a la corrosión.
- **Sistema de tensado cinemático:** Garantiza uniformidad en el planchado mediante un desarrollo patentado por Girbau.
- **Autospeed:** Ajuste automático de la velocidad según la humedad y tipo de tela, optimizando el consumo energético.
- **Optifeed:** Indica al operador la zona más caliente del rodillo para una colocación óptima de las prendas.
- **Plegador automático (modelo PBP):** Sistema de fotocélulas que calcula la longitud de la prenda y ajusta el plegado longitudinal, con modos Automático, Manual o Avanzado.
- **Control intuitivo:** Panel de control con iconos que facilita la operación del equipo.
- **Seguridad:** Incluye botón de parada de emergencia y protección para las manos.
- **Ergonomía:** Diseño que permite una posición cómoda del operario, reduciendo esfuerzos innecesarios.
- **Mantenimiento sencillo:** Acceso fácil a componentes y filtro de pelusas para facilitar el mantenimiento.

DIMENSIONES Y PESOS

Ø Cilindro	mm	510
Longitud útil cilindro	mm	1.900
Diámetro de rodillo	mm	510
Longitud útil del rodillo	mm	1900
Área de planchado	mm	2,12
Velocidad	m/min	1-9
Opción Alta velocidad	m/min	1-15
Nivel Sonoro	dB(A)	<70

Dimensiones con embalaje

(L) Longitud	mm	2.986
(D) Profundidad (sin plegador)	mm	1.155
(D) Profundidad (con plegador)	mm	1.285
(H) Altura	mm	1.825

Dimensiones maquina

(L) Longitud	mm	2.837
(D) Profundidad	mm	1.173
(H) Altura	mm	1.630

Peso modelos sin plegador eléctrica/gas

Sin embalaje	kg	1.035
Pallet y funda hermética	kg	1.285
Embalaje exportación	kg	1.610

Modelo a vapor

Sin embalaje	kg	1.145
Pallet y funda hermética	kg	1.395
Embalaje exportación	kg	1.720

Peso modelos con plegador eléctrico

Sin embalaje	kg	1.132
Pallet y funda hermética	kg	1.397
Embalaje exportación	kg	1.732

Peso modelos con plegador a gas

Sin embalaje	kg	1.242
Pallet y funda hermética	kg	1.507
Embalaje exportación	kg	1.842

POTENCIA

Motor rodillo (50Hz)	Kw	0,55 (1,1 Alta velocidad)
Motorextracción (50Hz)	Kw	0,30

CALEFACCION

Eléctrico

Potencia calefacción eléctrica	Kw	38
Capacidad evaporación	l/h	30

Gas

Potencia Gas Q. Atmosférico	Kw	39,9
Capacidad evaporación	l/h	30
Potencia Gas Q. SobreAlimentado	Kw	46,9

Vapor

Potencia vapor	Kw	48,8
Capacidad evaporación	l/h	42

VOLTAJE

Eléctrico	V / Hz / F	380/50/3
Gas - vapor	V / Hz / F	220/50/1

OPCIONES

Plegador	Solo modelo PBP	
Doble conjunto fotocélula (sólo PBP)	-	
Opción alta velocidad	m/min	15m/min

PB SERIES PLANCHADORAS

