

# SECADOR DE MANOS XLERATOR®



## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR MEJORADAS



Control ajustable de  
velocidad y sonido



Opciones de  
voltaje múltiple:  
110-120 V o 208-277 V



Configuración de calor  
ajustable: alto, medio,  
bajo y apagado



LED de servicio  
visible externamente

**8**

**SEGUNDOS<sup>1</sup>**  
de tiempo de secado

**95 %**

**DE AHORRO EN COSTOS**  
en comparación con las toallas de papel

**3,7**

**VATIOS/HORA**  
de uso energético



# SECADOR DE MANOS XLERATOR®



MODELOS: **XL - BW W GR C SB SI SP -H** (Filtro HEPA) OPCIONES: **-1.1 N** (Boquilla de reducción de ruido) **-VOLTAJE** (Consultar la tabla)



**XL-BW**

Resina termoestable blanca (BMC)



**TIEMPO DE SECADO:  
8 SEGUNDOS<sup>1</sup>**

**ENERGÍA POR USO: 3,7 WH<sup>1</sup>**



UL Environment publicó las primeras Reglas de Categoría de Producto (Product Category Rules, PCR) mundiales para secadores de manos que describieron los procedimientos de prueba de consenso de la industria para cuantificar el impacto ambiental y el rendimiento. Las pruebas de terceros de estas pautas documentan el impacto ambiental de un producto durante su ciclo de vida. Este impacto se detalla en las Declaraciones Ambientales de Productos (Environmental Product Declarations, EPD) certificadas y reconocidas internacionalmente. Las EPD permiten a los redactores de especificaciones y compradores hacer verdaderas comparaciones entre productos similares y selecciones más informadas sobre estos. Excel Dryer recibió las primeras EPD certificadas de la industria.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ **Sistema de filtrado HEPA:** elimina el 99,999% de los virus<sup>2</sup> y el 99,97% de las bacterias<sup>3</sup> potencialmente presentes a 0,3 micrones de la corriente de aire.
- ✓ Vida útil 50 % más larga
- ✓ Garantía limitada de 7 años líder en la industria
- ✓ 95 % de ahorro en costos en comparación con las toallas de papel
- ✓ Made In USA Certified®
- ✓ Ayuda a calificar para la mayoría de los Créditos LEED® Certificación
- ✓ Una solución higiénica para el secado de manos
- ✓ Prefiltro lavable
- ✓ Sensor con rango ajustable

## OPCIONES

- ✓ **Boquilla de reducción de ruido de 1,1 pulgadas:** reduce nueve decibelios el nivel de ruido mediante la disminución significativa del ruido de deflexión del aire y, al mismo tiempo, solo aumenta cerca de tres segundos el tiempo de secado.



**XL-W**

Pintado con epoxi blanco



**XL-GR**

Pintado con grafito texturado



**XL-SP<sup>4</sup>**

Pintura especial personalizada



**XL-SI<sup>5</sup>**

Imagen especial personalizada



**XL-C**

Chapado en cromo



**XL-SB**

Acero inoxidable pulido

## RENDIMIENTO

**NIVEL DE SONIDO AJUSTABLE:** 65-75 dB **VELOCIDAD AJUSTABLE:** 13 000-20 000 LFM

**RANGO DE CALOR AJUSTABLE:** 72 °F-135 °F **ÍNDICE DE FLUJO AJUSTABLE:** 42-63 CFM

## DIMENSIONES

**Ancho** 11 3/4" (298 mm) **Altura** 12 11/16" (322 mm) **Profundidad** 6 11/16" (170 mm)

## PARTE ELÉCTRICA

| VOLTIOS  | AMPERIOS   | VATIOS       | AMPERIOS SIN CALOR | VATIOS SIN CALOR | HERCIOS | LISTADO  |
|----------|------------|--------------|--------------------|------------------|---------|----------|
| 110-120V | 11.3-12.2A | 1,213-1,450W | 4.3-4.5A           | 442-513W         | 416     | 50/60 Hz |
| 208-240V | 5.6-6.2A   | 1,135-1,450W | 2.0-2.2A           | 495W             |         | 50/60 Hz |
| 208-277V | 5.6-6.2A   | 1,135-1,450W | 2.0-2.2A           | 416-495W         |         | 50/60 Hz |
| 230V     | 6.1A       | 1,400W       | 2.1A               | 500W             |         | 50-60 Hz |

## CERTIFICACIONES



## PESO

**XL-BW:** 15 lb (6,8 kg) **XL-SB:** 16 lb (7,26 kg) **XL-W, GR, C, SI, SP:** 17 lb (7,71 kg)

## ACTIVACIÓN

SE OPERA MEDIANTE SENSOR AUTOMÁTICO

## MONTAJE

SE MONTA SOBRE SUPERFICIES

## ALTURAS DE MONTAJE SUGERIDAS

**Hombres** 45" (114 cm) **Mujeres** 43" (109 cm) **Accesible** 37" (94 cm)

Nota: Las alturas se miden desde el piso hasta la parte inferior del secador.

## ACCESORIOS

- ✓ Protectores antimicrobianos de pared (#89B, #89W, #89S)
- ✓ Kit Retrofit para dispensador de toallas de papel XChanger® (#40575, #40550)
- ✓ Kit para empotrado compatible con ADA (#40502)

#40502



<sup>1</sup>Pruebas de tiempo de secado y uso de energía realizadas por SGS International en el secador de manos XLERATOR estándar con boquilla de 0,8 pulgadas para humedad residual de 0,25 g o menos, de acuerdo con las Reglas de Categoría de Producto (PCR) mundiales de UL Environment para secadores de manos. <sup>2</sup>Según pruebas realizadas por LMS Technologies en abril de 2020. <sup>3</sup>LMS Technologies en abril de 2020. <sup>4</sup>Las cubiertas especiales con pintura en polvo están disponibles en muchos colores y texturas. <sup>5</sup>La tecnología de imagen digital exclusiva permite agregar logotipos de empresas, escuelas o equipos con cualquier color, diseño o "mensaje ecológico".



# TIEMPO DE TIRAR LA TOALLA®

EXCEL DRYER INC • 1.800.255.9235 • EXCELDRYER.COM

**JUNIO  
2022**

22EDS1087SP