

## CARACTERÍSTICAS

- Rinse Sentry feature: Asegura temperatura de enjuague de 82°C.
- Sistema de filtrado resistente a obstrucciones.
- Brazo de enjuague de acero inoxidable con tapas extraíbles.
- Llenado y drenaje flexible.
- Bombas dosificadoras de detergente y abrillantador integrados.
- Drenaje bombeado.



## ESPECIFICACIONES

Capacidad	ciclo/hora	24
Potencia bomba de lavado	hp	1
Consumo de agua por ciclo	litros	3,2
Temperatura de lavado	°C	66
Temperatura de enjuague	°C	82
Potencia eléctrica de calefacción	kW	2

## DIMENSIONES

### Embalado

Ancho (L)	mm	635
Profundidad (P)	mm	648
Alto (H)	mm	1003
Peso	kg	74

### Desembalado

Ancho (L)	mm	609
Profundidad (P)	mm	635
Alto (H)	mm	850
Peso	kg	67

## REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

### Suministro eléctrico

Energía	V / Hz / F	220 / 50 / 1
Potencia total	kW	6
Protección	A	32
Enchufe	A	32
Altura (h)	mm	51

### Suministro de agua

Conexión	pulgadas	3/4
Temperatura máx. de entrada	°C	82
Presión del agua	bar	1,2-1,5
Altura (h)	mm	a piso

### Desagüe

Conexión	pulgadas	1
Cañería	material	cobre
Altura (h)	mm	a piso

