

SECADOR DE MANOS ThinAir®



AHORA DISPONIBLE CON FILTRACIÓN HEPA

ELIMINA EL
99.999%
DE VIRUS DE LA
CORRIENTE DE AIRE²

MONTADO EN SUPERFICIE. CUMPLE CON LEY ADA.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR MEJORADAS



Velocidad ajustable y
Control de Sonido



Múltiples Opciones
de Voltaje: 110-120V
o 208-277V



Calor Regulable: alto,
medio, bajo y apagado



Luz LED de Servicio
visible externamente

14

SEGUNDOS¹
tiempo de secado

95%

DE AHORRO EN COSTOS
en comparación con toallas de papel

80%

MENOS ENERGÍA
que los secadores convencionales



SECADOR DE MANOS ThinAir®



MODELOS: **TA - ABS** **W** **GR** **SB** **SI** **SB-SI** **SP** **-H** (Filtro HEPA) **-VOLTAJE** (Ver Tabla)



TA-ABS

Polímero Blanco (ABS)
con Aditivo Antimicrobiano SanaFor™



TIEMPO DE SECADO:
14 SEGUNDOS¹

ENERGÍA POR USO:
3,7 WH¹



UL Environment publicó las primeras Reglas de categoría de producto (RCP) globales para secadores de manos, que describieron métodos de evaluación consensuados por la industria para medir el impacto ambiental y el desempeño de los productos. Los resultados de las pruebas de terceros en función de estas pautas registran el impacto ambiental de un producto durante su ciclo de vida. El impacto se detalla en Declaraciones de productos ambientales (DPA) certificadas y reconocidas internacionalmente. Las DPA permiten a los especificadores y compradores hacer una verdadera comparación de productos similares y hacer elecciones de productos más informadas. Excel Dryer recibió las primeras DPA certificadas de la industria.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ **Sistema de Filtración Electrostática HEPA:** Elimina el 99.999% de los virus y el 99.97% de las bacterias² potencialmente presentes a 0.3 micrones de la corriente de aire.
- ✓ Cumple con las pautas de protuberancia de ADA de 4" cuando se monta en superficie
- ✓ 95% de ahorro en costos en comparación con toallas de papel
- ✓ Certificado de fabricación USA Certified®
- ✓ Garantía limitada de 5 años
- ✓ Aprobado por Building Green y ayuda a calificar para varios créditos LEED®
- ✓ Una solución higiénica para el secado de manos

ACCESORIOS OPCIONALES

- ✓ Protectores Antimicrobianos de Pared:
 - **89W** Protector Microban® - Blanco
 - **89B** Protector Microban® - Negro
 - **89S** Protector - Acero Inoxidable Cepillado



TA-W
Pintado con Epoxi Blanca



TA-GR
Pintado con Grafito Texturizado



TA-SP¹
Pintura Especial Personalizada



TA-SI²
Imagen Especial Personalizada



TA-SB
Acero Inoxidable Cepillado



TA-SB-SI³
Acero Inoxidable Cepillado con Imagen Especial

DIMENSIONES TOTALES

Ancho: 9 5/32" (233 mm) **Altura:** 13 15/16" (354 mm) **Profundidad:** 3 15/16" (100 mm)

DIMENSIONES DEL FILTRO HEPA

Ancho: 6.5" (165.6 mm) **Altura:** 3.56" (90.5 mm) **Profundidad:** 1.96" (50.0 mm)

RENDIMIENTO

NIVEL DE SONIDO AJUSTABLE: 69 - 73 dB **VELOCIDAD AJUSTABLE:** 12,000 - 17,000 LFM

RANGO DE CALOR REGULABLE: 95°F - 136°F **FLUJO DE AIRE AJUSTABLE:** 29 - 42 CFM

ELÉCTRICO

Las Unidades son Monofásicas: 950 Watts o mínimo de 300 Watts (sin calor) y disponible como se especifica en:

VOLTIOS	AMPERIOS	WATTS	AMPERIOS (SIN CALOR)	WATTS (SIN CALOR)	HERTZ	LISTADO
110-120V	7.0-7.8A	750-920W	2.9-3.4A	300-380W	50/60 Hz	cULus
208-240V	3.8-4.1A	750-950W	1.7-1.9A	330-415W	50/60 Hz	cULus
208-277V	3.8-4.1A	750-950W	1.7-1.9A	330-415W	50/60 Hz	UL
230V	4.0A	920W	1.9A	415W	50-60 Hz	CE

CERTIFICACIONES



PESO

TA-ABS : 8 lbs. (3.6 kgs.)

TA-W, TA-GR, TA-SP, TA-SI, TA-SB, TA-SB-SI : 10 lbs. (4.5 kgs.)

ACTIVACIÓN

Activado por Sensor Automático

MONTAJE

Montado en Superficie

CUMPLIMIENTO ADA

Las pautas de la ADA establecen que los accesorios montados por encima de 27" no deben sobresalir más de 4" de la pared.

4"



Máximo: 48"
Recomendado: 37"

ALTURAS DE MONTAJE SUGERIDAS del piso a la parte inferior del secador:

Hombres	45" (114 cm)
Mujeres	43" (109 cm)
Adolescentes	41" (104 cm)
Niños Pequeños	35" (89 cm)
Accesible	37" (94 cm)

¹Pruebas de tiempo de secado y uso de energía realizadas por SGS International en el Secador de Manos ThinAir estándar con boquilla de 0.8" a 0.25g o menos de humedad residual, de acuerdo con las Reglas de Categoría de Producto (RCP) globales de UL Environment para Secadores de Manos. ²Basado en pruebas realizadas por LMS Technologies, 2023. ³La tecnología de imagen digital exclusiva permite agregar logotipo de empresas, escuelas o equipos con cualquier color, diseño o un "mensaje ecológico". ⁴Las cubiertas con revestimiento de pintura en polvo especial están disponibles en muchos colores y texturas.



ES HORA DE TIRAR LA TOALLA

EXCEL DRYER INC • 1.800.255.9235 • EXCELDRYER.COM

JULIO
2023

23TAS1188SP