

CARACTERÍSTICAS

- Lavadora industrial suspendida de 22 kg.
- Incluye sistema de calefacción eléctrico.
- Velocidad de centrifugado de 450 G de extracción.
- Pantalla touch de 7".
- Gran diámetro de puerta de carga y ángulo de apertura.
- Cajón dosificador de 4 compartimientos.
- Diseño ergonómico para facilitar el trabajo del operario.
- Panel de mando abatible para facilitar la accesibilidad a todos los componentes.



ESPECIFICACIONES

| | | |
|----------------------------------|--------|-------|
| Capacidad | kg | 22 |
| Volumen del tambor | litros | 220 |
| Velocidad máxima de centrifugado | r.p.m. | 1.071 |
| Extracción máxima | G | 450 |

DIMENSIONES

Embalado

| | | |
|-------------|----|-------|
| Ancho | mm | 945 |
| Profundidad | mm | 1.140 |
| Alto | mm | 1.700 |
| Peso | kg | 413 |

Desembalado

| | | |
|-----------------|----|-------|
| Ancho (A) | mm | 884 |
| Profundidad (B) | mm | 1.003 |
| Alto (C) | mm | 1.415 |
| Peso | kg | 380 |

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Suministro eléctrico

| | | |
|------------------------|------------|----------|
| Energía | V / Hz / F | 380/50/3 |
| Potencia total | kW | 12,75 |
| Protección automático | A | 32 |
| Protección diferencial | A | 32 |
| Enchufe industrial | A | 32 |

Suministro de agua

| | | |
|-------------------------------|----------|-------|
| Agua caliente | pulgadas | 3/4" |
| Agua fría | pulgadas | 3/4" |
| Presión recomendada (entrada) | bar | 2 - 4 |
| Caudal | l / min | 60 |

Desagüe

| | | |
|----------------|----------|-----|
| Conexión | pulgadas | 3" |
| Caudal nominal | l / min | 200 |

