

CARACTERÍSTICAS

- Lavadora industrial suspendida de 32 kg.
- Incluye sistema de calefaccionamiento eléctrico.
- Velocidad de centrifugado de 450 G de extracción.
- Pantalla touch de 10" con controlador Genius.
- Gran diámetro de puerta de carga y ángulo de apertura.
- Cajón dosificador de 4 compartimientos y fácil limpieza.
- Diseño ergonómico para facilitar el trabajo del operario.
- Fácil accesibilidad a todos los componentes para agilizar tareas de mantenimiento.
- Desagüe por gravedad de gran diámetro para evitar obstrucciones.

| ESPECIFICACIONES | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| Capacidad | kg | 32 |
| Volumen del tambor | litros | 319 |
| Velocidad máxima de centrifugado | r.p.m | 987 |
| Factor G | G | 450 |

DIMENSIONES

| Embalado | | |
|-----------------|----|-------|
| Ancho (L) | mm | 1.064 |
| Profundidad (P) | mm | 1.324 |
| Alto (H) | mm | 1.660 |
| Peso | kg | 707 |

| Desembalado | | |
|-----------------|----|-------|
| Ancho (L) | mm | 1.037 |
| Profundidad (P) | mm | 1.250 |
| Alto (H) | mm | 1.478 |
| Peso | kg | 670 |

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

| Suministro eléctrico | | |
|------------------------|------------|----------|
| Energía | V / Hz / F | 380/50/3 |
| Potencia total | kW | 20 |
| Protección automática | A | 40 |
| Protección diferencial | A | 40 |

| Suministro de agua | | |
|-------------------------------|----------|-------|
| Agua Caliente | pulgadas | 3/4 |
| Agua fría | pulgadas | 3/4 |
| Presión recomendada (entrada) | bar | 2 - 6 |
| Caudal | l / min | 60 |

| Desagüe | | |
|----------------|----------|-----|
| Conección | pulgadas | 3 |
| Caudal nominal | l / min | 130 |

