

CARACTERÍSTICAS

- Lavadora industrial de 17 kg.
- Velocidad de centrifugado media-alta de 200 G de extracción.
- Control Logi Pro de 25 programas de lavado.
- Gran diámetro de puerta de carga y ángulo de apertura de 200°.
- Cajón dosificador de 4 compartimientos y fácil limpieza.
- Diseño ergonómico para facilitar el trabajo del operario.
- Fácil accesibilidad a todos los componentes para agilizar tareas de mantenimiento.
- Desagüe de gran diámetro que evita obstrucciones por partículas sólidas.



ATENCIÓN – FIJACIÓN AL SUELO OBLIGATORIA

La correcta construcción de la fijación al suelo es **vital para un buen funcionamiento** y para **evitar desperfectos graves en la estructura de la máquina**.

La lavadora debe emplazarse sobre una base de hormigón, horizontal y totalmente plana, capaz de sostener el peso de la lavadora y las cargas transmitidas.



ESPECIFICACIONES

Capacidad	kg	17
Volumen del tambor	litros	166
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m	760
Extracción máxima	G	200

DIMENSIONES

Embalado

Ancho (L)	mm	777
Profundidad (P)	mm	1.095
Alto (H)	mm	1.494
Peso	kg	283

Desembalado

Ancho (L)	mm	750
Profundidad (P)	mm	1.063
Alto (H)	mm	1.344
Peso	kg	255

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Suministro eléctrico

Energía	V / Hz / F	220/50/1
Potencia total	kW	0,8
Protección automático	A	10
Protección diferencial	A	10
Enchufe industrial	A	16

Suministro de agua

Agua caliente	pulgadas	3/4"
Aqua fría	pulgadas	3/4"
Presión recomendada	bar	2 - 4
Caudal	l / min	60

Desagüe

Conexión	pulgadas	3"
Caudal nominal	l / min	130

CONEXIONES

A	Entrada de agua
D	Desagüe
E	Entrada conexión eléctrica
Ed	Entrada conexión eléctrica de dosificación externa
d	Entradas de producto de dosificación externa

