

CARACTERÍSTICAS

- Lavadora industrial de 23 kg.
- Incluye sistema de calefaccionamiento eléctrico para el agua del lavado.
- Velocidad de centrifugado media-alta de 200 G de extracción.
- Control Logi Pro de 25 programas de lavado.
- Gran diámetro de puerta de carga y ángulo de apertura de 200°.
- Cajón dosificador de 4 compartimientos y fácil limpieza.
- Diseño ergonómico para facilitar el trabajo del operario.
- Fácil accesibilidad a todos los componentes para agilizar tareas de mantenimiento.
- Desagüe de gran diámetro que evita obstrucciones por partículas sólidas.



ATENCIÓN – FIJACIÓN AL SUELO OBLIGATORIA

La correcta construcción de la fijación al suelo es **vital para un buen funcionamiento** y para **evitar desperfectos graves en la estructura de la máquina**.

La lavadora debe emplazarse sobre una base de hormigón, horizontal y totalmente plana, capaz de sostener el peso de la lavadora y las cargas transmitidas.



ESPECIFICACIONES

Capacidad	kg	23
Volumen del tambor	litros	266
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m	715
Extracción máxima	G	200

DIMENSIONES

Embalado		
Ancho (L)	mm	897
Profundidad (P)	mm	1.170
Alto (H)	mm	1.565
Peso	kg	200
Desembalado		
Ancho (L)	mm	870
Profundidad (P)	mm	1.139
Alto (H)	mm	1.424
Peso	kg	336

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Suministro eléctrico		
Energía	V / Hz / F	380/50/3
Potencia total	kW	20,3
Protección automático	A	32
Protección diferencial	A	32
Enchufe industrial	A	32

Suministro de agua

Agua caliente	pulgadas	3/4"
Aqua fría	pulgadas	3/4"
Presión recomendada	bar	2 - 4
Caudal	l / min	60

Desagüe

Conexión	pulgadas	3"
Caudal nominal	l / min	130

Conexión

A	Entrada de agua
D	Desagüe
E	Entrada conexión eléctrica
Ed	Entrada conexión eléctrica de dosificación externa
d	Entradas de producto de dosificación externa

