

CARACTERÍSTICAS

- Función todo en uno: lavado, enjuague, centrifugado y secado en un mismo tambor, reduciendo pasos y optimizando tiempos.
- Construcción en acero inoxidable.
- Sistema de amortiguación avanzado
- Control por pantalla táctil LCD a color: interfaz intuitiva
- Control de desequilibrio: detiene automáticamente la máquina y activa alarma si la carga está mal distribuida.
- Puerta con cerradura de seguridad que impide la apertura durante el ciclo.
- Protección automática de nivel de agua (evita centrifugado si el nivel excede el límite).
- Motor bidireccional con transmisión por correa.
- Funciones avanzadas de software

ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal de lavado	kg	20
Capacidad nominal de secado	kg	13
Diámetro del tambor	mm	448
Profundidad del tambor	mm	204
Fuerza	G	300

DIMENSIONES

Embalado		
Ancho (L)	mm	1.127
Profundidad (P)	mm	1.317
Alto (H)	mm	1.925
Peso	kg	850

Desembalado

Ancho (L)	mm	1.027
Profundidad (P)	mm	1.317
Alto (H)	mm	1.925
Peso	kg	740

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Suministro eléctrico		
Energía	V / Hz / F	220/50/1
Potencia total	kW	5
Protección automático	A	25
Protección diferencial	A	40
Enchufe industrial	A	32

Suministro de agua

Agua caliente	pulgadas	3/4" x 2
Agua fría	pulgadas	3/4" x 3
Presión recomendada	bar	2 - 4

Desagüe

Conexión de desagüe	mm	Ø 76
Caudal nominal de desagüe	L/min	100 - 120

