

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro energético: baja la temperatura del calderín entre ciclos y la recalienta antes del enjuague.
- Panel de control soft-touch con pantalla a color y botón multicolor para estados (configuración, calentamiento, alarma, ciclo, listo).
- Autodiagnóstico avanzado y sistema PLUS para dosificación precisa de abrillantador.
- Ahorro energético: baja la temperatura del calderín entre ciclos y la recalienta antes del enjuague.
- Rendimiento alto: hasta 820 cestas/hora, con 4 ciclos de lavado (3, 6, 9 y 12 min)
- Consumo de agua reducido: solo 8,6 L por ciclo.
- Enjuague a 85 °C con presión estable (calderín atmosférico, evita mezclar agua fría).
- Dispensadores integrados, filtro triple, brazos de lavado/enjuague en acero y válvula antirretorno.
- Programa de autolimpieza y Thermostop (el enjuague solo inicia a la temperatura correcta).

ESPECIFICACIONES

Capacidad	Cestos/hh	20 - 10 - 6 - 5
Capacidad de la cuba	l	148
Potencia bomba de lavado	W	2,9
Consumo de agua por ciclo	l	8,6
Temperatura de enjuague	°C	85

DIMENSIONES

Embalado		
Ancho (L)	mm	1.600
Profundidad (P)	mm	1.000
Alto (H)	mm	2.400
Peso	kg	370

Desembalado		
Ancho (L)	mm	1.490
Profundidad (P)	mm	885
Alto (H)	mm	1970 / 2295
Peso	kg	340

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Suministro eléctrico		
Energía	V / Hz / F	380/50/3
Potencia total	kW	14,8
Protección automático	A	25
Protección diferencial	A	25
Enchufe industrial	A	32

Suministro de agua		
Entrada de agua	pulgadas	3/4"
Presión recomendada	bar	2 - 4
altura	mm	140

Desagüe		
Conexión	mm	32 - 40
Altura	mm	167

